

Datablad BP1417307 (svart), BP1417308 (andre farger)

Rimelig sklihemmende tape for våtsoner med fin overflate. Til montering i sjelden brukte trapper og steder innendørs der det kan bli vått i lengre perioder. Leveres i mange farger. For barfot bruk.

Beregnet for slikt som badetrom, svømmehaller, garderober ol.

Vanndrenerende overflate.

Det lagerføres tape i 40 mm bredde og 0,71 mm tykkelse. Hver rull er 18,3 meter lang. Kan leveres i opp i 100 meters lengder.

Rullen kan spesialbestilles i: 19 til 1194mm bredde

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:

- Svart (NCS S8000-N) – LRV = 8
- Beige (NCS S 2005-Y10R) – LRV = 56
- Grå (NCS S 7005-R50B) – LRV = 12
- Hvit (NCS S 0300-N) – LRV = 90
- Transparent



Om tapelimes skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn.

Denne tapen passer der trafikken er lav og der en ikke bruker fottøy.

Montering:

Vurder overflaten BP1417307 - 8 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

Sklihemmende testet til 106 4S (tør) og 31 4S (våt) Barfot - 4S Pendulum. Tilsvarende R10 etter DIN 51130 std..