

# Datablad BP1417320

Rimelig sklihemmende tape til utendørs bruk f.eks. i metall trapper ol. Kraftig 1,12 mm tykk anti skli tape for markering av farlige områder eller som markering av trinn i trappeløp. Kraftig forholdsvis grov overflate. Kan brukes på metall og litt ujevne sugende overflater. Kan bestilles i flere farger. Forsterket ilegg i aluminium oksid på 0,075 mm. Kan kappes etter spesifikk bredde. Rullen leveres i 18,3 meters lengder som std..

Rullen kan spesialbestilles i: 19 til 980 mm bredde (enkelt farge) og i gul/svart: 19 til 450 mm bredde.

## Farge og lysrefleksjons verdi:

- Gul/svart (Denne tofargede løsningen egner seg ikke som markering i trappeløp)
- Gul (NCS S 1080-Y10R) – LRV 38 (NB! Målt til 49)
- Svart (NCS 9000-N) – LRV 4
- Hvit (NCS S 1001-R50B – LRV 72)
- Orange – LRV 18



## Montering:

Vurder overflaten BP1417320 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og rene tørre overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først. Vi anbefaler primer BP1417311 for økt heft mot produktet på stein og ubehandlede betong flater. Produktet egner seg primært til bruk utendørs og i eventuelt større lagerlokaler ol. Til montering i sjelden brukte trapper og steder innendørs der det ikke blir vått i lengre perioder. Leveres i mange farger.

Kan leveres i gul/svart stripede. Om tapelimes skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrekk.

Denne tapen passer der trafikken er forholdsvis lav og der en bruker fottøy. Den tåler vann men tapens skal ikke stå i vann over lengre tid.

## Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

99 TRL (tør) og 75 TRL (våt) Pendulum tilsvarende R13 etter DIN51130. Kan derfor brukes i trappeløp.

