

# Datablad BP1417323 – 24

## Materialspesifikasjon: BP1417323/24

Kraftig grå 1,2 og 1,5 mm tykk heft tape. Kan brukes som bygg heft mellom sugende overflater. Kan kappes etter bredde på mellom 12-800 mm. Leveres i ruller på 10 og 33 meter.

Tapen kan spesialbestilles i 2 mm tykkelse ved behov. NB Denne har ikke så høy maks hefteegenskaper.

BP1417323 = 1,2 mm tykk

BP1417324 = 1,5 mm tykk

2 mm ikke opprettet som produkt enda.

## Tekniske vedlegg fra leverandør:

Heft egenskaper: 1,2 – 1,5 mm

Maks heft: Etter 24 timer: 6500gf/cm<sup>2</sup> etter ASTM D-897

Heft etter 20 min: 4500gf/cm<sup>2</sup> etter ASTM D-3330

2 mm variant:

Maks heft: Etter 24 timer: 5500gf/cm<sup>2</sup> etter ASTM D-897

Heft etter 20 min: 3500gf/cm<sup>2</sup> etter ASTM D-3330

**Montering:** Vurder overflaten BP1417323-24 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først. Vi anbefaler primer BP1417311 for økt heft mot produktet. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

**Driftsinstruks:** Produktet tåler en del fuktighet, temperatur og UV lys, men ikke la produktet stå i fuktige miljøer, direkte sollys eller i høye temperaturer over lang tid. Det vil redusere produktets levetid. Skal ikke påføres over 100C grader.

