

Datablad BP1417329-30

Meget god sklihemmende tape for våt og tørrsoner innendørs med fin overflate. Til montering som brannmerking eller kontrastmarkering. F.eks. i trapper og steder innendørs der det kan bli sporadisk vått. Leveres i en farge med to etterlysende egenskaper. Også for barfot bruk. Vandreneerende overflate.

Vi leverer tapen som oftest som ilegg i trappeneser. Hver rull er 15 meter lang.

BP1417329 – 30: Rullene kan spesialbestilles i: 15 til 1200 mm bredde

Tykkelse:

BP1417329-30: 1,41 mm

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:

BP1417329: Lys grønn – LRV = 50,25

BP1417330: Lys grønn – LRV = 48,5

ASTM Test Resultat/Tid	BP1417330 Luminans mcd/m ²	BP1417329 Luminans mcd/m ²
10 Minutter	229	138
60 Minutter	40	18

Krav etter brannforskriftene:

Stripebredde/mm:

50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25

Luminans mcd/m² etter 60 minutter:

10 / 12,3 / 15,6 / 20,1 / 27,9 / 40

Krav tabell etter NS 3926

Det er ingen krav til brannmerking i en trappene, men merkingen som skal gjøres på enden av trinn er praktisk å legge i en trappene.

Om tapen skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn.

Denne tapen passer der trafikken er mellomstor og der en både er barfot og bruker sko. Om den legges i en trappene tåler den mer trafikk.

Montering:

Vurder overflaten tapen skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflaten nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

BP1417329-30: Sklihemmende test til 95 TRL (tørr) og 60 TRL (våt). Tilsvare R11 etter DIN 51130 std..

