



BP101421

Termoplast sklihemmende trinn markering Teknisk datablad og installasjon

Termoplaststripe med glassperler. BP101421 er svart.

Beskrivelse: Sklihemmende myke termoplast stripe for trappeløp



Installasjon:

BP101421 er en myk termoplast forhåndsformet stripe med antiskli glassperler. Den gjør det mulig å sikre og begrense risikoen for fall i trapper.

Den er brukervennlig forholdvis rask og enkel å installere ved å lime/smelte den med en gassbrenner i kombinasjon med Premark primer. Den er mulig å gå på den en time etter at den er installert.

- Enkel og rask installasjon
- Kan tas raskt i bruk etter ca 1 time
- Meget gode anti-skli egenskaper
- Kan brukes på ujevne overflater

Før installasjon:

- Ren, tørr og fri for ikke-klebende materiale på overflaten.
- Underlaget som det skal legges på må være forholdsvis flat og uten skader.

På asfalt: Asfalten må være valset og overflaten være ren.

På et nytt asfalt dekke må påføringen gjøres når oljehinnen på asfalten er borte.

På et gammelt og dårlig belegget kan en spesialprimer bestilles (UU19195/ikke lagervare), men på slike underlag vil en uansett få redusert levetid.

På betong: Bruk gassbrenneren på full styrke for å fjerne urenheter. Overflaten må være fri for partikler og urenheter.

Legg på et strøk med primer **UU19193/UU19194** (se teknisk datablad) med en rulle eller kost.

På ny betong støp vent (minst 3 uker) slik at betongen er helt ferdig tørket og herdet.

Versjon: 04/2023*

* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55

Behandling og påføring av elementer:

På stein og brostein: Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. Bruk primer **UU19193/UU19194** (se teknisk datablad).

For alle overflater: For å sikre en god vedheft må overflaten som skal behandles være:

- Mekanisk god
- Olje fri
- Legges ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35°C
- Ved bruk av UU19193/94 må utetemperatur være minst + 10 °C
- Legges med en luftfuktighet under <80%

**BP101421 må håndteres med forsiktighet.
Den kan kuttes med en bokskutter eller industri saks.**

Trinn:

1. Etter at underlaget er klart varmer du opp påføringsområdet. (Unngå å smelte asfalt).
2. Plasser BP101421 stripen på flaten du skal merke
3. Varm opp elementet med en propan gassbrenner utstyrt med en trykkregulator på minst 3 bar.
Varm opp sakte med en jevn bevegelse, 10 til 30 cm over produktet så du sikrer en jevn oppvarming.
Elementet må varmes opp til det flyter litt.
4. La det kjøle mellom 5 og 15 minutter (avhengig av omgivelsestemperaturen).
5. Når produktet har fått romtemperatur må du kontrollere at produktet er godt festet til underlaget.
Prøv å løft elementet med et blad eller meisel.
Det løsner hvis: Elementet ikke ble varmt nok eller underlaget f.eks. var vått.
6. Fjern elementet forsiktig fra underlaget og start på nytt fra trinn 1.

Versjon: 04/2023*

*** Cancels and replaces previous sheet**

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55

Tekniske spesifikasjoner:

Forpakninger:

Inneholder:

- Svart harpiks sprinklet med glassperler (gul kan bestilles ved behov for større antall)
- Innhold: Alkyd basert myk og fleksibel termoplast støpt med anti-skli partikler.
- Mål (L x B): 1000 x 35 mm
- Farge: BP101421 Svart (LRV 6) Senere: (Gul (LRV 53).
- (Flere farger ved bestilling over 75m²)
- Antiskli egenskaper (i henhold til EN norm EN 1790): SRT/PTV > 0,65. Tilsvare R12 i henhold til DIN 51130 standarden.

Produkt lagring:

BP101421 kan lagres i 12 mnd i ubrudd original forpakning beskyttet mot varme, frost og fuktighet. Elementene må ligge flatt.

Hygiene og sikkerhet:

Pappesker er resirkulerbare. Ikke utslipp i naturlige omgivelser. Se sikkerhetsdatablad.

Standard forpakning:

Pappeske: 80 stk pr eske av 100 x 3,5 cm

Versjon: 04/2023*

* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55