

# Datablad BP1417309 og BP1417326

Meget kraftig sklihemmende tape for permanent montering. Til montering i lager lokaler og steder innendørs der det ikke blir vått i lengre perioder. Leveres i mange farger. Inneholder PVC. Mange typer merkinger og symboler kan leveres.

Det lagerføres tape i BP1417309 med 50 mm bredde og mer. 1,3 mm tykkelse. Hver rull er 30 meter lang.

BP1417326 kan leveres med 15 – 1260 mm bredde. 0,5 mm tykkelse. Hver rull er 30 meter lang.

Kan leveres i opptil 100 meters ruller.

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:

- Svart – LRV = 3
- Grønn – LRV = 15 (ikke std sortiment)
- Orange – LRV = 23 (ikke std sortiment)
- Rød – LRV = 15 (ikke std sortiment)
- Hvit – LRV = 78 (ikke std sortiment)
- Gul – LRV = 52
- Gul/svart stripete
- Blå – LRV = 7 (ikke std sortiment)



Kan også leveres i rød/hvit og gul/svart stripede i flere kvaliteter og tykkelser.

Produktene kan skjæres ut til mange former og merkinger. Spør oss!

Denne tapen passer der trafikken er forholdsvis lav, men belastningen kan være tung. Spesielt gjelder tung belastning for BP1417309. Produktene kan ikke stå i vann eller søl over lang tid.

## Montering:

Vurder overflaten BP1417309/26 skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.

## Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

102 TRL (tør) og 24 TRL (våt) Pendulum tilsvarer R10 etter DIN51130.