

BESKRIVELSE: Selvklebende taktil lede og oppmerksomhetsfelt for innendørs bruk med flat topp



Datablad taktilt lede/oppmerksomhetsfelt BP1011640 – 44/BP1011645 - 49

Selvklebende taktil varslingsystem laget av polyuretan harpiks for innendørs bruk.

Den taktile overflaten er et system designet for å varsle blinde og synshemmede mennesker om at de har kommet til et område hvor de må være observante eller ønsker å bli guidet frem til et punkt hvor det ikke finnes andre referansepunkter å følge.

De taktile ledelinjene og oppmerksomhetselementene gjør det enklere å bevege seg fra A til B og bli oppmerksom på viktige detaljer i:

- Offentlige bygninger
- Billethaller
- Trapper...

Synshemmede oppdager feltet med føttene eller blindestokken.

Fordeler:

Fleksibel (lager ikke merker i underlaget)

Raskt og enkel å installere takket være det selvklebende systemet

Store plater gjør overflaten penere med færre skjøter

Lang holdbarhet med høy motstand mot trafikken

Lett å rengjøre

Gulner ikke

Farget i massen: Gjennomfarget og farge stabil

Sateng utseende

CFL-S1 Brann-klassifisering i henhold til EN 13501-1

Langside endene er vinklet for å redusere snublefaren

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale: Polyuretan harpiks

Bruk: Innendørs

Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55

Standard farger:

Svart (NCS S8500 - N)/LRV 6 (BP1011641)
Hvit (NCS S 0603-G80Y)/LRV 82 (BP1011640)
Gul (RAL 1023)/LRV 53 (Kun på bestilling)
Krem (RAL 1015)/LRV 65 (BP1011644)
Grå (RAL 7040)/LRV 33 (BP1011642)
Mørk grå (RAL 7015)/LRV 9 (BP1011643)

Andre fargetoner:

på forespørsel (minimum rekkefølge på 200 elementer).




Festemetode: Selvklebende

Dimensjoner:

60 x 60 cm (H8 modell/8 mm tykk)

22 x 100 cm (H5 modell/5 mm tykk). Kun på forespørsel i større antall.

Tykkelse: 60 x 60 cm



Tykkelse: 22 x 100 cm INSITU H5: 5 mm tykk



YTELSESTESTER*:

- Brannvurdering NF EN ISO 11925-21: Resultatet av klassifiseringen henhold til standarden: Cfl-s1. Brannatferd: Cfl – Røyk produksjon: s1
- Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultat i tørr tilstand = 94. Tilsvarende R12 i tørr tilstand. Våt tilstand = 24 Tilsvarende R10 etter DIN 51130
- Bøye styrke/Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperaturen på elementet mellom 6 - 23 °C
- Trykkdannende NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm. Gjenopptar formen umiddelbart.
- Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 61 gjennomsnittlig måling ved 23°C. Dens motstand gir den en lang levetid.
- Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell verdimåling 50 °C 65 %
- Fuktighet. Utmerket dimensjonsstabilitet**

Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55

Installasjon:

**Ytelsestester tilpasset følgende normer: NF EN ISO 11925-21 - NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351

Selvklebende system

For å sikre at BP1011670-74 holder seg godt, er det viktig å følge anbefalingene som følger her:

RENGJØRING:

Ren, tørr og fri for ikke-klebende materiale på overflaten.

(skitt, grus, fett, olje etc.)

Underlaget må være helt glatt (fliser, harpiks, epoksy, parkettgulv, glatt betong, vinyl, linoleum mm). Vær oppmerksom på at skifer og marmor kan inneholde fett. På slike flater kan det være behov for primer.

INSTALLASJONSTRINN:

1. Rengjør overflaten grundig (f.eks. TEC 7 cleaner)
2. Fjern beskyttelsestapen på baksiden av elementene
3. Plasser elementet forsiktig på plass. Når det hefter kan du ikke ta det opp igjen. Det vil kunne medføre redusere heftegenskaper
4. Påfør et lett trykk jevnt utover fra midten for å unngå luft lommer.
5. Kontroller at kantene på elementene holder seg tett til underlaget.

VIKTIG:

Ikke berør limet med fingrene. Dette for ikke å redusere tapets virkning mot overflaten. På uregelmessige fyll disse med sugende masse for bedre vedheft av elementene. Eksempel: Flisskjøter bør fylles med flislim/akrylmasse for å forhindre vanninfiltrasjon. Vent til limet er helt tørket før du påfører elementene.

Ved hyppig rengjøring av gulv med mye vann og børstemaskiner, anbefales det å unngå å la maskinen å bli stående på et område.

I tillegg bruk en fargeløs tetningsmasse f.eks. BOSTIK MSP 106 rundt kanten av elementene for å unngå vanninfiltrasjon. Om ikke kan elementene på sikt slippe taket på kantene.

Ikke installerer under 5 °C.

Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55

Emballasje:

60 x 60 cm - 10 elementer per eske
17 x 100 cm - 20 elementer per eske

Lagring og installasjon:

Dette produktet kan lagres 12 måneder i sin opprinnelige uåpnede emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom + 5 °C og +30°C).

Håndtering:

Må ikke håndteres under 5 °C.

Utgave: 06/2019*

*** Avbryter og erstatter forrige ark**

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no - Tel : 23 21 55 55