

BP101449

Flat profil i forhåndsformet stein og harpiks.

BESKRIVELSE: Sklihemmende flat 35 mm bred profil



IMPLEMENTERING :

BP101449 er en forhåndsformet termoklebende stripe med forhåndsstrøket farge med fyllstoff, brukt som sklihemmende stoff.

BP101449 gjør det mulig å sikre og begrense risikoen for fall på risikofylte steder slik som trapper. Elementene er utformet etter norske krav på området.

Den monteres raskt og enkelt med et selvklebende butylengummi lim på baksiden.

En kan gå på markeringen nesten umiddelbart etter montering.

Denne metoden gjør det også enkelt å utbedre skader eller resirkulere løsningen kostnadseffektivt når løsningen nærmer seg enden av livet.

- **Enkel og rask påføring**
- **Umiddelbar gangtrafikk av fotgjengere**
- **Meget sklihemmende**

Underlag før montering:

Ren, tørr og jevn overflate.

Underlag uten defekter.

Dette systemet anbefales utendørs på underlag som:

Asfalt (hydrokarbonbelegg):

Asfalten må være av type 0/10 med en maksimal bindehastighet på 5% og en tykkelse minst 4 cm.

Asfalten må være jevn, valset og uskadd.

BP101449
Utgave : 04/2022*

* Avbryter og erstatter alle foregående dokumenter

Denne notat a for mål for å informere brukeren på den Egenskaper fra vår produkt. Den Informasjon hvem y figuret er Basert på vår kunnskap à den daddel fra skrift på den Resultater av tester Gjort og er fra bra tro. Evolusjon fra den teknikk vesen Perm han Tilhører à brukeren, før alt stake i arbeid fra sikre nær fra vår Tjenester den den Denne n har skritt sommer Endret ved Én utgave mer Fersk.

PMT (gjennomsnittlig teksturdybde) for asfalten må være på mellom 0,98 og 1,2 mm.

Asfalten må ikke være av type EBT (Belagt à Bass Temperatur).

På et nytt asfalt belegg må installasjon gjøres minst 1 måned etter legging for å sikre at all overflateolje er slitt bort.

På et gammelt asfalt belegg kan det være nødvendig å sikre at butylengummi limet hefter jevnt over hele flaten. Det kan være behov for å påføre aktivator før du påfører BP101449.

På betongbekledning:

På en ny betong la den minst tørke i 3 uker. Påfør aktivator rett før montering. Ikke vent til aktivatoren har fordampet. NB! Det skal ikke legges så mye aktivator så den blir rennende.

Andre underlag som det kan være mulig å feste på:

- Eldre tørre trematerialer
- Metallfliser
- Naturstein

VILKÅR FOR PÅFØRING

For å sikre god vedheft må overflaten som skal behandles være:

- Mekanisk intakt
- Oljefri
- Ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35 °C
- Ved en fuktighet på <80%

BP101449

Utgave : 04/2022*

*** Avbryter og erstatter alle foregående dokumenter**

Denne notat a for mål for å informere brukeren på den Egenskaper fra vår produkt. Den Informasjon hvem y figurent er Basert på vår kunnskap à den daddel fra skrift på den Resultater av tester Gjort og er fra bra tro. Evolusjon fra den teknikk vesen Perm han Tilhører à brukeren, før alt stake i arbeid fra sikre nær fra vår Tjenester den den Denne n har skritt sommer Endret ved Én utgave mer Fersk.

Produsent:

Geveko Marking
16-18-26 Gate av bra Vel
49480 Verrières-en-Anjou,
France

Distributør: Adaptor Hjelpemidler AS

Sporveisgata 10, 0354 Oslo,
Norway
Tlf: +47 23215555
<http://www.adaptor.no>

Adhésif/MX 5

INSTALLASJON:

Installasjonsprinsippet er enkelt.

Vi anbefaler at en gjennomfører installasjonen med to installatører om en skal bruke aktivator.

Først forberedes underlaget (rengjøring, merking med kritt rundt plassering ol.). Elementene kan kuttes til fra baksiden med en kuttekniv om nødvendig.

Deretter påføres aktivator om nødvendighet i et tynt lag med f.eks. en svamp malerrulle. Aktivatoren skal ikke renne (UU19191/5L eller UU19192/1L).

Samtidig om mulig fjernes beskyttelses papiret på ca 1/4 av baksiden av elementet. Vipp elementet rundt og legg elementet på plass noen mm fra trinkanten om det skal legges i en trapp. Mål nøyaktig så det blir rett og press ned på den delen beskyttelsepapiret er fjernet. Pass på alltid å hold elementet slik at de bøyes minst mulig. (Før påføring er elementene skjøre).

Når du har festet det lett i den ene enden trekkes beskyttelsepapiret av på resten av elementet. Trakk deretter ned fra midten og ut i kantene. Klem godt ut mot kantene så det ikke stikker opp noen biter. Legg elementene 3 – 5 mm fra hverandre. Dette gjør at vann kan renne mellom elementene og eventuelle bevegelser p.g.a. høy varme får plass til å ekspandere litt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- **Sammensetning: støpt polymer og fiber med inkludering av sklihemmende fyllstoffer**
- **Dimensjoner (LxW):** 1000mm x 35mm
- **Farge :** Svart (lagerføres)/LRV 6%, gul (RAL 1023)/LRV ca 36% på bestilling, andre farger på forespørsel.
- (bestill > 75m² eller 2200 meter)
- **Sklihemmende ifølge EN13036-4:** Våt SRT 0,65. Sklihemmende i våt og tørr tilstand. R12 etter DIN std.(> 27°-35°) sterkt sklihemmende.
- **Inneholder ingen farlige stoffer knyttet til A20 listen.**

BP101449

Utgave : 04/2022*

*** Avbryter og erstatter alle foregående dokumenter**

Denne notat a for mål for å informere brukeren på den Egenskaper fra vår produkt. Den Informasjon hvem y figuret er Basert på vår kunnskap à den daddel fra skrift på den Resultater av tester Gjort og er fra bra tro. Evolusjon fra den teknikk vesen Perm han Tilhører à brukeren, før alt stake i arbeid fra sikre nær fra vår Tjenester den den Denne n har skritt sommer Endret ved Én utgave mer Fersk.

LAGRING OG PAKKETERING:

BP101449 kan lagres i 12 mnd i original emballasjen. Oppbevares i en temperatur på mellom 10°C og 30°C. Skal oppbevares i en luftfuktig på under 80%
BP101449 skal oppbevares flatt og med maksimalt 25 pakninger i høyden.

Helse og sikkerhet :

Emballasjekartonger kan resirkuleres. Må ikke slippes ut i naturen.

- Svart linjer i kartonger på 80 elementer 1000 X 35
- Gule linjer i kartonger på 80 elementer 1000 X 35

BETINGELSER:

Leveres i hele ubrutte kartonger.

BP101449
Utgave : 04/2022*

*** Avbryter og erstatter alle foregående dokumenter**

Denne notat a for mål for å informere brukeren på den Egenskaper fra vår produkt. Den Informasjon hvem y figurent er Basert på vår kunnskap à den daddel fra skrift på den Resultater av tester Gjort og er fra bra tro. Evolusjon fra den teknikk vesen Perm han Tilhører à brukeren, før alt stake i arbeid fra sikre nær fra vår Tjenester den den Denne n har skritt sommer Endret ved Én utgave mer Fersk.