


SYNSHJELPEMIDLER AS
UNIVERSELL UTFORMING

PRODUKTLISTE 2025 05



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund

Innhold:

- Generell informasjon
- Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt
- Farefelt
- Kontrast og trinnmarkering
- Universelt utformede skilt
- Tilbehør
- Markedsføringsmateriell
- Informasjon om dokumentasjon
- Kontakt og betingelser

Fargetilpasset etter miljø!




Foto: Steen fotografi.

Synshjelpemidler - universell

Generell informasjon



Hvorfor Universell utforming:

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Det skal være løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er tilpasset alle. Et universelt utformet bygg er lett å bevege og orientere seg i.

Målsætning:

Det er viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten av i prosjekter, slik at løsningene blir så gode som mulige. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2030. I tråd med regjeringens visjon bør alle bygg som lokaliserer statlig og sivil virksomhet være universelt utformet. Dette gjelder publikumsarealer, arbeidsplasser og tilhørende uteområder.

Les mer om kravene og retningslinjene i relasjon til lederlinjer/farefelt for blinde og svaksynte:

Ifølge Plan og Bygningsloven finner du de generelle kravene inkorporert i TEK 17 byggeforskriftene. Se også NS 11001:2018 del 1 og del 2.

I tillegg har Blindeforbundet egne retningslinjer. Se: <https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming>

Generelt om pris og kvalitet:

Vi leverer leverer flere kvaliteter. Se materialvalg under. Alle produkter vi leverer er av en så høy kvalitet at vi kan stå inne for det. Alle produkter blir godt dokumentert og levert til våre kunder. Det er en del av kvaliteten vi leverer.

Viktig! Vi tilbyr kun løsninger/priser som følger Norske eller internasjonale forskrifter f.eks. på tetthet ol. Husk at prisene på tilbud variere siden antall er en faktor ved opplysning av disse parametrene. Pass på å sjekk etter hvilke std. tilbud er gitt. Alt skal dokumenteres i TEK 17 og skal dokumenteres **trykt** å gå på. Alle våre FDV dokumenter viser hvilke std og forskrifter vi følger. Tetthetskrav til taktilt felt finnes bl.a. i ISO23599. Sjekk også ut P750 (vedlegg til Norsk std). Under finner du informasjon og anbefalinger i relasjon til valg av ledelinje, fare og oppmerksomhetsfelt.

Spørsmålet vi bl.a. må stille oss i et prosjekt er: «Hvilke kvaliteter er mest hensiktsmessig å velge til kundens prosjekt og hva må vi ha spesielt fokus på når vi velger produkter?»

Under prøver vi å gi et innblikk i fordeler og ulemper med de forskjellige produktmateriale som brukes og hva en spesielt må huske på med de forskjellige løsningene. Vi deler det opp i de forskjellige materialtypene.

Materialtyper:

Stål: Det er normalt det materialet som gir lengst levetid og laveste vedlikeholdskostnad. Ute er dette absolutt den materialtypen en bør velge. Ikke alle stålprodukter er like holdbare siden de kan være uthulte for å spare stål (stål er dyrt), meget tynne eller smale med samme formål. Det kan også være bruk av dårlig stål som kan ruste når det kommer vann på elementet eller de kan inneholde større mengder ugunstige stoffer slik som bly ol. **Ståle vi bruker i våre produkter kommer fra Frankrike og er produsert på atomkraft og ikke kullkraft.** Når en velger stål, er det derfor viktig å velge en type med riktig utforming og kvalitet. Når en velger et stålprodukt, skal en huske på kravene i veilederne og ha søkelys på sklisikring og luminanskontrast mot underlaget.

Aluminium og zink: Det er materialer som gir en forholdsvis god slitestyrke, men her er utforming og slitasje viktig å tenke på. Når en velger disse materialene finnes det mange kvaliteter på markedet som ikke er beregnet til formålet. Ofte brukes det dessverre tynne gulv eller overgangslister som har meget kort holdbarhet og som fort blir stygge og deformerte. Når en velger et aluminiumsprodukt, skal en huske på kravene i veilederne og ha søkelys på sklisikring og luminanskontrast mot underlaget.

Desmopan/TPU: Det er et materiale som slites noe mer, men siden fargen og det sklisikre materialet går igjennom hele produktet holder det ofte bedre mye lenger en aluminium og zinkprodukter som ofte har lakk kontrastbelegg eller et tynt foliebelegg på toppen. Sklisikkerhet og kontrast er som oftest ikke et problem og elementene er lette å vedlikeholde/rengjøre. Enkeltelementer kan byttes raskt om de blir slitt. De deformeres ikke og følger godt ujevnheter i gulv. Som et rimelig alternativ er det en god løsning. Produktene finnes som enkelttelement eller fliser. Produktene inneholder ikke farlige løsningsmidler, er brannhemmende, ftalat frie og 100% resirkulerbare. Stoffet brukes mye i bilindustrien og er laget av ikke fossile plaster. Mot et lite tillegg i litt større prosjekter kan arkitekt tilpasse produktene til omgivelsene og velge RAL farge selv. Minimums antall pr type ellers tilkommer et administrasjonstillegg fra fabrikk. **Vi tilbyr nå en serie Desmopan produkter i svart og lys grå som er 100% resirkulert og som i tillegg kan resirkuleres igjen. Dette blir standard sortiment. Dette er trolig markedets mest miljøvennlige produkter fordi de er laget av 100% resirkulert materiale og hele elementet kan resirkuleres igjen.**

Nylon: Det er et material som oftere og oftere brukes i billige plast elementer. Det har noen av fordelene som Desmopan/TPU, men er stivere, laget av fossil plast og er dessverre lett brennbar. Noen blander glassfiber i slike elementer for å forbedre skli egenskapene, men det gjør dem mer uegnet for bruk inne, mer brennbare og gjør dem vanskeligere å resirkulere. Siden disse produktene blir tilbudt i markedet gjør vi det nå også. Våre inneholder *ikke* glassfiber, men holder skliegenskapene takket være utforming og PA6 nylonet. De kan ikke brukes utendørs og har noe kortere levetid enn Desmopan/TPU.

Gummi/fibermatter eller aluminiumsplater:

Det er et materiale som slites lite og som er forholdsvis rimelig. Her finnes det få fargealternativ. Her kommer det mer estetiske forhold inn i bilde og en får ofte noen tilleggskostnader fordi en bør senke gummi/fibermattene noen millimeter ned i underlaget for å få en mer holdbar og estetisk god løsning. Utskiftningskostnadene er forholdsvis høye siden en f.eks. må skifte hele matter fremfor enkelt elementer ved senere vedlikehold. Aluminiumsplater er forholdsvis slitesterke, men kan fort bli glatte og komme utenfor luminanskontrast området siden farefelt (hvor de ofte brukes) skal ha 0,8 i luminanskontrast mot underlaget. Pass også på høye og skarpe kanter. Produktene skal følge ISO 23599 std. som ikke tillater det (snublekanter).

Metakrylat (harpiks):

Metakrylat er en type harpiks. Den kommer i flere varianter. Den ene kommer som et biprodukt fra tre produksjon og den andre fra olje produksjon. I noen grad blandes disse sammen i produksjon utfra hva slags egenskaper en ønsker å oppnå. Som en kanskje vet stivner harpiks i kulde og blir like hardt som stein. Vi tilbyr i dag rene harpiks produkter og blandingsprodukter av steinkorn og harpiks. I Norge fokuserer vi på blandingen stein og harpiks fordi det er den sterkeste varianten og passer best i vårt klima. Stein/harpiks produktene inneholder ingen skadelige materialer (A20). De er forholdsvis miljøvennlige å fremstille, er ekstremt sterke med en levetid på opptil 3 ganger høyere enn betong. Vi har solgt dem i Norge siden 2019 og har bare gode erfaringer med dem. Andre fordeler i forhold til betong, stein og jern er at de gir nok luminanskontrast, er mer sklihemmende, enklere å montere og vedlikeholde på. Når det gjelder måke problematik må en ta hensyn til dette på installasjonsstedet. Skal område skrapes av tungt utstyr må elementene (som andre typer) senkes litt ned i underlaget så det blir beskyttet. Der det ikke skal gå tungt måke utstyr kan det enkelt legges på toppen. Elementene vi selger leveres med butylengummi lim. De kan spesialbestilles uten lim på. Butylengummi lim er en gummivariant som hefter til mange underlag slik som betong, asfalt, stein, metaller og treverk. Med dette geniale limet er det ekstremt enkelt å montere på et underlag og vedlikehold blir mye enklere og mer miljøvennlig siden en bl.a. ikke trenger tungt utstyr for å installere eller vedlikeholde produktene. Denne type produkt leveres som taktilt løsninger og som trinnmarkering.

Pigg/skrue, tape lim eller lim:

Ved valg av lederlinjer, oppmerksomhetsfelt og farefelt kan en velge elementer med/uten tapelime og med/uten pigg. Alle alternativer har sine fordeler og ulemper. Ute eller på flater med høy trafikk og automatiserte vaskeløsninger er det ofte best å bruke pigg fordi dette sitter best. Andre områder hvor pigg kan være riktig å bruke er der underlaget er utfordrende slik som på tregulv eller enkelte typer vinyl/plastgulv. Ulempene med pigg/skrue er lengere monterings- tid, at løsningen ikke er like flyttbart og muligheten for skade på underlaget. Trenden i dag er at en går mer og mer over på tape lim siden dette er raskt å legge, skader ikke underlaget og en kan gå på det med en gang. Vi kan nå levere mange typer tape lim som alle passer til forskjellig underlag. Tape lim er i utgangspunktet dyrere i materialkostnad, men totalprisen inkludert montering er ofte den samme eller lavere enn å lime siden leggesprosessen går fortere med tape lim. Spesielt utfordrende overflater slik som treverk og ubehandlet betong kan primes for å gi bedre hefttegenskaper. Utendørs finnes det nå en ny type lim som kalles butylengummi. Det er en form for miljøvennlig lim som hefter på asfalt. Har man krav til avgasser i et prosjekt kan Sikabond T2 eller TEC 7 benyttes. Sikabond T2 og TEC 7 er BREAM sertifisert.

Utendørs:

Utendørs brukes det som oftest stål, frostsikker keramikk, betong, stein eller støpejern. Nå også som et kostnadseffektivt alternativ Desmopan og supersterk metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi). De sistnevnte har en del overaskende fordeler. Desmopan holder seg mykt selv i - 30 kuldegrader og metakrylat harpiks er ekstremt sterkt (trykktestet). Se avsnittet om metakrylat.

Stein og støpejern er kanskje de beste valgene når området skal ryddes med meget tunge maskiner, men de har en høy installasjonskostnad, har problemer med kontrast og sklisikkerhet og det krever sitt av underlaget de skal ligge på. Kontakt oss gjerne rundt behov i ditt prosjekt.

Kontrastbelegg på ledelinje og knotter:

Alle ilegg vi leverer i taktile elementer er sklitestet og har en egenskap vanligvis mellom R10 og R11 etter DIN51130 std.. Sklisikkerhet er et krav satt i TEK 17. Hva slags belegg som legges på de taktile elementene er *ikke* likegyldig. Ligger belegget på toppen slites det fortere av enn om det er nedsenket noen millimeter i elementet. Belegg som tåler lite og som ofte kan bli glatte er bl.a. tynn tape fylling og lakkerte elementer. Her vil ofte vedlikeholdskostnadene være betydelige, og elementet er som oftest ikke sklitestet som kravbelagt i forskriftene. Elementene blir fortere stygge og må byttes siden de raskt kommer utenfor krav til luminanskontrast. Prøv å unngå de kvalitetene om en vil unngå høyere vedlikeholdskostnader, farlige situasjoner og mindre pent utseende over tid. Stål og aluminium med kraftig Desmopan fylling (1,2 mm) eller tykkere gulvbelegg (2 mm) slik som Forbo ilegg som baserer seg på slitesterkt gulvbelegg med beskyttende topplag er et godt alternativ og oppfyller både luminanskontrast og sklisikkerhetskrav over tid. Rene Desmopan elementer er gjennomfarget og heller ikke disse problemene.

Der underlaget tillater det kan en bruke rene stål eller aluminiumsprodukter (mørke gulv). Vær oppmerksom på gjenskinnsproblematikk i forhold til belysningen ved bruk av disse elementene. Vi kan nå levere sandblåste, brente og elokserte elementer som er matte.

Rengjøring:

Alle taktile elementer vi leverer kan enkelt rengjøres. Om man bruker maskinvask må elementene tåle å bli kjørt over. Ved høyfrekvent bruk av maskinvask skal en være nøye på innfesting. I den grad man bruker tapelime eller bare lim er en ta forbehold og eventuelt bruke de sterkeste limtypene. Kjemikalier i vaskevannet kan påføre elementene skade. Se FDV for produkt.

Elementer som skal gi en viss kontrast mot underlaget bør regelmessig rengjøres. Spesielt utendørs.

Taktile skilt

Taktile skilt (to sansede/taktil orientering med fingertuppene) er nødvendig etter plan og bygningsloven for alle publikums og kontorbygg plassert i personhøyde og som kan defineres som «viktige». Viktige skilt er definert bl.a. som veifinning i bygget (for publikum).

Se anbefalte (Blindforbundet) piktogrammer med blindeskrift på siste produktside i denne produktlisten. Minimumsstørrelse på standard taktilt skilt med piktogram er 150 x 150 mm. Våre skilt kan leveres med og uten ramme for enkel utbygging av skilt. Se mer om skilt her: «Estetisk, trygg og tilgjengelig» som du finner på Blindforbundets hjemmesider. Vi kan også levere større spesialskilt i flere varianter og fasonger tilpasset til behov inkl. skiltplan. Taktil tekst skal være på mellom 15 – 60 mm høyde og piktogram skal minimum være på 90 mm høyde. En bør bruke en lett forståelig font slik som Verdana, Helvetica eller Arial og taktiliteten (høyden) må være over 0,8 mm. Anbefalt 1 mm. I tillegg bør den taktile utformingen være formet som en opp/ned V. Dette fordi det øker den taktile responsen. Våre UV produserte skilt er utformet slik. Det er også definert slik etter internasjonale ISO std.. De er laget på Blindforbundets fabrikk i Bergen.

Hvordan beregne leggetetthet på et taktilt felt med enkeltstående elementer etter minimumskrav i ISO23599:

Hvorfor? For å kunne dokumentere at et taktilt felt er trygt å gå på (legges f.eks. på toppen av en trapp) må det utformes etter visse sikre minimumskrav. Disse kravene er utviklet i bl.a. ISO23599 std. Kravene i denne std. er koblet til utforming av elementene (overflate, reisivinkel, diameter og høyde), leggetetthet og luminanskontrast. Alle taktile elementer skal altså utformes slik at de ikke kan utgjøre en fare for de som går på feltene. Derfor skal f.eks. ingen vinkler på elementene overstige 45 grader. En for lav vinkel vil medføre en for lav taktil respons.

Note: Alle farefelt og oppmerksomhetsfelt en går vinkelrett mot slik som i trappeløp skal minst være 60 cm dype (så man ikke skritter over feltet). Ute anbefales 80 – 90 cm i NS1101 og TEK 17 veileder. På peronger hvor en *ikke* går vinkelrett mot kanten kan denne være ned mot 40 cm i bredden etter Bane Nor sin definisjon. Utendørs anbefales ledelinje bredde på minst 20 cm. Ellers skal bredden reflektere størrelsen på området som skal merkes.

Farefelt: (25 – 35 mm)

Under beskriver vi minimums antallet knotter en må bruke på 1 x 0,6 meter = 0,6m² der feltet består av individuelle knotter.

Maler for flere diameter/høyder på elementene etter min ISO- std. for dokumentert trygg installasjon:

For 35 mm (2 – 5 mm) går det min ca 123 knotter pr meter i 60 cm dybde

For 30 mm (4 mm +) går det min ca 133 knotter pr meter i 60 cm dybde. For 30 mm (2-3,5 mm) kan 35 mm mal brukes.

For 25 mm (2 – 3,5 mm) går det min ca 144 knotter pr meter i 60 cm dybde.

For 25 mm (4 mm +) går det min ca 159 knotter pr meter i 60 cm dybde.

Oppmerksomhetsfelt: (280 – 295 mm)

For 35 mm (alle høyder) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (3 – 3,5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (4 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 25 mm (3 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

Vi anbefaler ikke smalere elementer enn nevnt over. Minimumsbredde på kontrastområdet skal være 20 mm. Dette relatert til min luminans kontrast krav i forskriftene. Det betyr at et element med ilegg må være bredere enn et uten ilegg og høyden på element med ilegg påvirker bredden på ileggen.

I Norge er det tillatt med 2 – 5 mm høye taktile elementer. 2 – 4 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs slik vi tolker regelverket.

Vi anbefaler 2,7- 3,5 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs. 2 mm kan brukes i barfot soner eller unntaksvis der det kan bli problemer med høyere elementer.

Etter internasjonale standarder er 4 – 5 mm anbefalt. 4 mm innendørs og 5 mm utendørs.

Malene våre under «tilbehør» følger minimumskravene i ISO23599. NB! Vær oppmerksom på at leggetetthet påvirker prisen på et felt. Påse å spesifiser leggetettheten i et anbud så innkjøperer blir oppmerksomme på dette aspektet. Det legges dessverre allfor mange farlige felt i Norge fordi de ikke følger minimumskrav og prisfokuset er stort. Luft er billig!

Våre kommentarer:

Denne produktlisten skal gi en enkel oversikt over de viktigste produkter som vi tilbyr i forbindelse med universell utforming for blinde og svaksynte og skal gi et lite innblikk i de avveininger en må ta i valg av løsninger.

Husk at det er viktig at produkter en velger tilfredsstillere normene for taktil respons, sklisikkerhet, leggetetthet, utforming (ISO23599) og luminanskontrast. Alle disse forholdene må dokumenteres i TEK 17«Plan og bygningsloven» for å kunne dokumentere at det du legger er trygt. Tiltakene i TEK 17 bygger på «Diskriminering og tilgjengelighetsloven» og skal tolkes deretter. Vi kan skaffe andre produkter om dere ikke finner det dere leter etter her. Vi kan få tilpasset produkter etter behov. Kontakt oss nærmere om det er aktuelt.

Miljø og arbeidets rettigheter:

Det er viktig for oss å jobbe for en mer miljøvennlig produksjon og at de som lager produktene har rettigheter. Vi har fått på plass resirkulert Desmopan og nylon produkter i år og på sikt vil alle produktene leveres med mest mulig resirkulert materiale. I tillegg har vi merket de fleste produktene slik at dere kan ta miljøvennlige valg. Produktene vi formidler er for det meste laget i EU eller i land hvor arbeidstakeren har rettigheter og vern. Synshjelpemidler AS er en organisert bedrift igjennom Handel og Kontor.

Metal produktene vi leverer i form av taktile elementer fremstilles miljøvennlig i Europa og vi kan fremvise sertifikater ved behov.



Hva kan vi bidra med:

Synshjelpemidler AS eies av Norges Blindforbund og vi er en distributør av universelt utformede produkter. Vi kan bistå med befaringer, anbefalinger, beregne prosjekter og tegne løsninger for kunder. Vi leverer produkter og dokumentasjon, men er ingen installatørtjenester. Vi har mange forhandlere rundt om i Norge. Ta kontakt så hjelper vi dere enten med råd og veiledning, finne en forhandler om dere også søker installasjons tjenester eller bli kunde.

Kontakt gjerne vår eier Blindforbundet eller tilgjengelighetsutvalgene i fylkene for generell bistand og anbefaling.

Vi håper oversikten vil være til hjelp. Ikke nøl med å kontakte oss om dere har spørsmål. Sjekk ut vår hjemmeside: www.universellbygg.no eller www.synshjelpemidler.no

Med vennlig hilsen Bjørn Christophersen – Teamleder - Universell utforming.

Synshjelpemidler - universell

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt:

**SKREDDERSØM
MULIG!**

Vare nr.: BP1011510 – 316 syrefast stål, 304 rustfritt stål, messing, bronse (og aluminium/BP1011512).

Med nedsenket Desmopan, Forbo gulvbelegg (ikke 3 mm) eller tape fylling.

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i stål med kontrastfyll i flere mønster, overflater og farger.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.

Farger stål: Natur, sandblåst, brent stål.

Sklitestet R10-13 (DIN).

Mål (b x l): 30 og 35mm/280mm. Høyde: 3,3,5 og 4-5 mm.

Leveres med to VHB tape og med/uten pinne. Kan brukes inne og ute. Kan leveres med Forbo ilegg i 3,5 - 4-5 mm høyde. *Miljø:*

Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.



Vare nr.: BP1011205– 316 syrefast stål og 304 stål (rustfri)

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt, elementer i stål.

Farger: Stål natur, sandblåst, brent og **svart stål**.

(rustikt og mange mønster).

Kan også leveres i aluminium.

Mål (b x l): 17,20,25,30 og 35mm/280mm.

Høyde: 3,3,5 og 4-5 mm. Leveres med to VHB tape, med/uten pinne. Kan leveres med buede, rette hjørner og avsluttende buede ender om man f.eks. legger oppmerksomhetsfelt eller lederlinjer tett.

NB! Pass på kontrast mot underlaget og eventuelt gjenskin. Kan brukes inne. Stål og bronse også ute.

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.




Svart PVD behandlet stål

Vare nr.: BP1011512 Type: Aluminium

Med Desmopan, Forbo og tape fylling. Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i aluminium med nedsenket kontrastfyll. NB! Kun større prosjekter!


Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger. Alle sklitestet etter DIN std. Mål (b x l): 17,20,25,30 og 35mm/280mm. Høyde: 3-3,5 og 4-5mm. Leveres med to VHB tape, med og uten pinne. Kan brukes inne.

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.



**SKREDDERSØM
MULIG!**

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.:



Vare nr.: BP1011515 Ledelinje – 195 cm (std)

Med Forbo PVC ilegg. Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i aluminium med nedsenket ilegg.

Farger: Forbo 2 mm gulvbelegg: Alu farge: Børstet, Alu/svart eloksering.

Mål (b x l): 35mm/500mm - 5800mm. Høyde: 3,3 mm.

Ved bruk av Forbo ilegg følges bl.a. ISO 23599 og internasjonale sklisikkerhetsnormer (R9-12). Også for badetrom (barfot) og med linoleums belegg (anti bakteriell).

Leveres med separat spesialtape (32 mm), to VHB tape med konet skruehull og uten pinne. Kan levere ren skinne uten ilegg. Gunstig separat tape lim kan leveres.

Kan brukes inne.

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Lite eksempel på mulige varianter!



Vare nr.: BP1011517 Ledelinjeavslutning

Vare nr.: BP1011519 Vendefelt i aluminium 30 cm x 4

Vare nr.: BP1011522 Vendefelt i aluminium 60 cm x 4

Vare nr.: BP1011530 / 31 Type: Messing/Bronse/Kobber

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt elementer i messing/Bronse.

Mønster: Matt nedfelte linje, opphevede linjer, børstet, flat diamant, fin diamant, grov diamant. Farger: Messing/Bronse Kan også leveres i kobber. Bronse kan brukes ute.

Mål (b x l): 25mm x 140mm eller 280mm. Høyde: 1,5-3, 3,5 og 4-5mm. Leveres med to VHB tape med og uten pinne. Kan primært brukes inne. Edel metallpriser kan variere i pris over tid. *Miljø:*

Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP10115 med/uten pin

Vare nr.: BP1011503 med tape lim

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt, elementer i UV-stabil, skli og brannhemmende Desmopan.

Mønster: Flere typer med og uten mønster.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørkgrå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.

Mål (b x l): 17 - 35mm/140 - 300mm. Høyde: 2,2-3,3-3,5-4- 5 mm. Leveres med/uten pinne og med 4 typer tape lim. Sklihemmende R10 etter DIN std..

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder. TPU materialet er laget av ikke fossil plast.

**Meget populær
Super miljøvennlig**

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.:

Nyhet!

Vare nr.: BP1011505-S/LG-UP uten pin

Vare nr.: BP1011505-S/LG-GER/VHBGPH med tape lim

Type:

Ledelinje og oppmerksomhetsfelt, elementer i UV-stabilt, sklihemmende nylon (PA6).

Mønster: Sandblåst uten mønster.

Tape lim: Gerband 950, 3M miljø, VHB x 2

Std. farger: Svart og lys grå.

Mål (b x l): 280 x 30 x 3 mm. Leveres med/uten tape lim.

Sklihemmende R10 etter DIN std..

Miljø: De laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.



Vare nr.: BP1011535 Type: Desmopan uten tape

Vare nr.: BP1011536 Type: Desmopan med tape lim

Ledelinje, oppmerksomhetsfelt og trappenese element i skli og brannhemmende UV-stabil Desmopan.


Mønster: Korte langsgående striper

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørkgrå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot tillegg alle andre UV stabile farger.

Mål (b x l): 35mm/500mm. Høyde: 3 mm. Leveres uten pinne og med tape lim. For bruk inne. Med to VHB tape hefter den på

tepper (f.eks. inngangstepper). Sklihemmende R10 etter DIN std..

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.



Vare nr.: BP1011542 Type: XX/150/450 med tape lim

Vare nr.: BP1011544 Type: XX/150/450 uten lim

Mønster: P1/Matt avsluttende mønster. UV-stabil skli og

brannhemmende Desmopan. P2/Matt endeløst mønster

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.

Mål: (b x l x h): 150mm x 450mm x 1,5 + 4 mm

Med/uten selvklebende lim. Med VHB tape hefter den på tepper (f.eks. inngangstepper). **Kommer med butylgummi lim i 2024**

Kan brukes inne og ute!

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011547 Type: XX-S/300/300 med tape lim

Vare nr.: BP1011549 Type: XX/300/300 uten tape lim

UV-stabil skli og brannhemmende Desmopan.

Mønster: P3 Matt smal taktile lange liner sandblåst. P4 Matt kortere taktile elementer. Vaskevennlig variant.

Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.

Mål: (b x l x h): 300mm x 300mm x 1,5 + 4 mm

Kan leveres med mange typer tapelim og butylgummi lim.

BP1011547 brukes inne og BP1011549 somoftest ute! Med

spesiell VHB tape hefter den t.o.m. på tepper og med

butylgummi lim til asfalt, betong og stein. Sklihemmende R10 – R11 etter DIN std..

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.:

Vare nr.: BP1011640 – 644/BP1011645 – 49

NB! 60 x 60 cm går ut i 2023

Oppmerksomhet/lede felt med parallelle linjer

Materiale: Polyuretan harpiks

Lim: Miljøvennlig akryl tape lim.

Mønster: Jevn matt flate uten mønster

Farger: Svart, mørk grå, grå, hvit og beige. Gul kun på bestilling.

Mål: (b x l x h): 600 mm x 600 mm x 3 + 5 mm (utgår)/

210 x 1000 x 2 + 3 mm. Kan brukes inne. Lagerfører svart og hvit.

Eks: 3 stk i oppmerksomhetsfelt (100 x 63 cm).

Sklihemmende: Sklitestet tilsvarende R10.

Trykktestede elementer.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.



GEVEKO MARKINGS

Vare nr.: BP1011551(h)/53(s).

Ledelinje med tre parallelle linjer

Materiale: Metakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Flekke mønster

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 170 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2


Kan brukes inne/ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING



GEVEKO MARKINGS

Vare nr.: BP1011556(h)/57(s)

Ledelinje med fire parallelle linjer

Materiale: Metakrylat harpiks

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Flekke mønster

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 210 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm

Vare nr.: BP1011559(h)/62(s) **UTGÅR 2025!**

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2


Kan brukes inne/ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING



GEVEKO MARKINGS

Vare nr.: BP1011624 - 27

Ledelinje med fire parallelle linjer

Materiale: Metakrylat harpiks med stein korn

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Granitt

Farger: Hvit, svart, grå og beige/krem

Mål: (b x l x h): 210 mm x 1000 mm x 3 + 5 mm

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

EKSTREMT STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING



GEVEKO MARKINGS

Lederlinjer og oppmerksomhetsfelt forts.:

Vare nr.: BP1011628 - BP1011630

Farger: Hvit, svart og beige/krem

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2


Kan brukes inne, men primært ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R13 etter DIN std..

Trykktestede elementer


Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidernes rettigheter.

Materialene kommer ikke fra problemområder.



GEVEKO MARKINGS

Fare elementer/felt:



Vare nr.: BP1011410 Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/35mm

Vare nr.: BP1011412 Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/35mm

Vare nr.: BP1011413 Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/25mm

Vare nr.: BP1011414 Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/25mm

Type: **316L syrefast stål std.** med nedsenket Desmopan fylling, Forbo gulvbelegg eller 1,2 mm Safety grip tape! Std. ilegg farger (Desmopan): Hvit, lys grå, lys beige, grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger. Farger på stål: Natur, sandblåst, brent overflate eller svart PVD behandling. Leveres i flere mønstre og fyll på forespørsel. Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5 mm og 5 mm. Leveres med to VHB tape, skruehull eller med /uten pinne. Kan også leveres i 303 stål (rustfri).

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidernes rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.



Vare nr.: BP1011418 Alle flater 25 / 5 - 3,5mm uten pinne

Vare nr.: BP1011419 Alle flater 25 / 5 - 3,5mm med pin

Vare nr.: BP1011420 Alle flater 35 / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011422 Alle flater 35 / 5 - 3,5mm med pin

Type: Aluminium med nedsenket Desmopan fylling, Safety grip tape eller med Forbo gulvbelegg. Aluminiums farge: Natur, eloksert aluminium og svart. Mål (d): 25-35mm 3,5-5mm høyde. Leveres med to VHB tape i tillegg.

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidernes rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.



Vare nr.: BP1011423 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011424 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm med pin

Vare nr.: BP1011425 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm uten pin

Vare nr.: BP1011426 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm med pin

Leveres med to VHB tape i tillegg.

Type: **316L stål med matt flate, med diamant flate** (flere varianter), avrundet topp, nedsenkede og uthevede flate ringer. I syrefast 316L stål kan elementene brukes inne og ute.

Kan også leveres i 303 stål.

Farger på stål: Natur, sandblåst, svart/ champagne PVD og brent (rustikk). I rustfritt stål kan elementene brukes inne.

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidernes rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Farefelt forts.:



Vare nr.: BP1011440 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm uten pin
Vare nr.: BP1011441 Alle flater 35mm / 5 - 3,5mm med pin
Vare nr.: BP1011442 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm uten pin
Vare nr.: BP1011443 Alle flater 15-30mm / 5 - 3,5mm med pin
 Leveres med Bimeks og VHB tape i tillegg.

Type: Aluminium med matt flate, med diamant flate (flere varianter), avrundet topp, nedsenkede og uthevede flate ringer. Kan leveres med to VHB tape i tillegg. Farger på aluminium som børset, eloksert sølv og svart. Kan brukes inne. *Miljø:* Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011430 Alle flater, 35mm,3,5/5mm uten pin
Vare nr.: BP1011432 Alle flater, 35mm, 3,5/5mm med pin
Vare nr.: BP1011434 Alle flater, 15-30mm,3,5/5mm uten pin
Vare nr.: BP1011436 Alle flater, 15-30mm, 3,5/5mm med pin

Type: Messing og bronse med matt overflate, nedsenket og uthevede ringer, flere diamantmønster og avrundet topp. Farger: Messing/bronse. Antikk behandling mulig (mørkner). Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5mm KH/K2/KS1 og 5 mm. Leveres med to VHB tape, med og uten pinne. NB! Pass på for kontrast mot underlag. Messing kan brukes inne. Bronse kan brukes inne og ute. Edel metallpriser kan endres på kort varsel!

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011410 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/35mm
Vare nr.: BP1011412 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/35mm
Vare nr.: BP1011413 – Alle flater 35 / 5-3,5 uten pin/25mm
Vare nr.: BP1011414 – Alle flater 35 / 5-3,5 med pin/25mm
Type: Messing og bronse med nedsenket Desmopan fylling, Forbo gulvbelegg eller Safety grip tape! Std. ilegg farger (Desmopan): Hvit, lys grå, lys beige, grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger. Messing og bronse kan antikk behandles så de blir mørkere. Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,5 mm og 5 mm. Leveres med to VHB tape, skruerhull eller med/uten pinne. Edel metallpriser kan endres på kort varsel!

Miljø: Produktene kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.


**Meget populær
Super miljøvennlig**

Vare nr.: BP10114 Alle flater 35 - 3,3/5mm med/uten pin
Vare nr.: BP1011404 Alle flater 35 - 3,3/5mm med lim tape
Vare nr.: BP1011403 Alle flater 25 - 3,3/5mm med/uten pin
Vare nr.: BP1011405 Alle flater 25 - 3,3/5mm med lim tape
Type: Desmopan med matt flate, rette streker, med rette streker ver/hor, med bølgemønster og med nupper. Std. farger: Hvit, lys grå, lys beige, grå, mørk grå, sort, mørk rød, gul og blå. Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.


Mål (d): 25 mm og 35mm, høyde: 3,3 mm og 5 mm. Leveres med/uten pinne og selvklebende tape. Til innebruk. R11 sklihemmende etter DIN std.

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Farefelt forts.:



GEVEKO MARKINGS



GEVEKO MARKINGS



GEVEKO MARKINGS

Nyhet!

Vare nr.: BP1011406 Nylon PA6 med matt flate sandblåst flate. Std. farger: Lys grå og svart. UV stabile farger.
Mål (d): 30 mm. Høyde: 3,0 mm. Leveres uten pinne og med selvklebende tape. Til innebruk. R10 sklihemmende etter DIN std.
Miljø: Laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011570 Type: Desmopan XX/300/300
Med tapelim (fin overflate K4)

Vare nr.: BP1011573 Type: Desmopan XX-S/300/300
Uten tape lim (grov overflate K3)
(XX=farge) UV-stabil Desmopan.

Mønster: Bølgemønster på knotter/matt eller ren matt.
Farge: Sort, mørk grå, grå, lys grå, lys beige, hvit, gul, mørk rød og blå.
Mot et tillegg alle andre UV stabile farger.
Mål: (b x l x h): 300mm x 300mm x 1,5 + 4 mm. Kan også leveres i 400 x 400 mm.

Leveres med og uten selvklebende tapelim for innendørs bruk og **butylengummi lim primært for utendørs bruk**. Produktet er brannhemmende og sklihemmende (R10-11 etter DIN std.). Kan brukes inne og ute. Lett å legge på mange flater. Kan forsterkes med stål eller aluminiumsplate under til tre perronger, stål gittertrapper ol. Hefter til betong, asfalt og stein med butylgummi lim.

Miljø: Svart og lys grå er laget av 100% resirkulert materiale. Alle elementene kan resirkuleres 100% og er fremstilt i henhold til alle miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU området. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011587(h)/88(s)

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter
Materiale: Metakrylat harpiks
Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Mønster: Glatt

Farger: Svart og hvit. Andre farger på forespørsel

Mål: (b x l x h): 820 mm x 600 mm x 3 + 5 mm

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeiders rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

**MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING**

Vare nr.: BP1011583(h)/84(s) UTGÅR 2025

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes ute.

Sklihemmende: Tilsvare R12 etter DIN std..

Trykktestede elementer

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeiders rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

**MEGET STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING**

Vare nr.: BP1011593 - 96

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Metakrylat harpiks med stein korn

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.


Mønster: Granitt

Farger: Hvit, svart, grå og beige/krem

Mål: (b x l x h): 400 mm x 600 mm x 3 + 5 mm

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeiders rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Farefelt forts.:



GEVEKO MARKINGS



GEVEKO MARKINGS

**MEGET STERK
MEGET RASK OG ENKEL
MONTERING**

Vare nr.: BP1011590 - 92

Mål: (b x l x h): 300 mm x 300 mm x 3 + 5 mm

Farger: Hvit, svart og beige/krem

Brukes sammen med aktivator BP19191/2

Kan brukes inne, men primært ute.

Sklihemmende: Tilsvarende R13 etter DIN std..

Trykktestede elementer

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter.

Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP1011670 – 674 Ny: BP1011675 - 79

Fare/varselfelt med avrundet diagonale knotter

Materiale: Polyuretan harpiks

Lim: Miljøvennlig akryl tape lim.

Mønster: Jevn matt flate uten mønster

Farger: Svart, mørk grå, grå, hvit og beige. Gul kun på bestilling.

Mål: (b x l x h): 600 mm x 600 mm x 3 + 5 mm (utgått)

Ny type! Mål: 600 x 400 x 3 + 5 mm. Lagerføres i svart, hvit

Kan brukes inne.

Sklihemmende: Sklitestet tilsvarende R10.

Trykktestede elementer

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter.

Materialene kommer ikke fra problemområder.

Kontrast og trinnmarkering - Trappeneser:



Vare nr.: BP101401* Type: ALH1 64 Alu std Forbo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12


Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg

(se Forbo sine hjemmesider) **NB! Kan legge to farget ilegg**

Mål: (b x bk x h): 64 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 30,3 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål. Vi spesialbestiller nøyaktig det dere trenger også som ren skinne **BP101416**.



Vare nr.: BP101402* Type: ALH2 64 Alu std Forbo Duo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg (se Forbo)

NB! Kan legge to farget ilegg

Mål: (b x bk x h): 65,3 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 38,4 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål mot lite tillegg også som ren skinne **BP101417**.



Vare nr.: BP101403* Type: ALH1 64 Alu elox Forbo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg

(se Forbo). **NB! Kan legge to farget ilegg**

Mål: (b x bk x h): 64 mm x **30 + 20-40 + 10** mm x 30,3 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan brukes inne. Kan kuttes etter mål mot lite tillegg og som ren skinne **BP101416**.

Kontrast og trinnmarkering – Trappeneser forts.:



Vare nr.: BP101404* Type: ALH2 64 Alu elox Forbo Duo

Trappene i aluminium med Forbo 2 mm gulvbelegg

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12

Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg (se Forbo)

NB! Kan legges to farget ilegg

Mål: (b x bk x h): 65,3 mm x 30 + 20-40 + 10 mm x 38,4 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan kuttes etter mål mot lite tillegg. Kan brukes inne.

Vi spesialbestiller nøyaktig det dere trenger også som ren skinne BP101417.

**Miljø: Alle trappeneser av aluminium fra Norsk Hydro aluminium kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til de strengeste miljøkrav og arbeider rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.*



Vare nr.: BP101411* Type: Forbo Sure/Safestep

Trappene i aluminium fra Hydro aluminium med Forbo 2 mm

gulvbelegg. Overflate: Interiør/Sklihemmende: R9 - 12


Farger: Alle 2 mm Forbo gulvbelegg på intrinn. Se Forbo sine hjemmesider). Etter Norske krav!

Mål: (b x bk x h): 40 mm x 30 mm x 35 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m. Kan kappes etter mål fra 5,8 m og konete skruer hull kan lages mot et lite tillegg. Kan brukes inne.

Vi spesialbestiller nøyaktig det som trengs. Kan bestilles uten ilegg/tape. Produseres i EU.

**Miljø: Alle trappeneser av aluminium fra Norsk Hydro aluminium kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til de strengeste miljøkrav og arbeider rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.*



Vare nr.: BP101410* Alu Sølv/13 Alu Svart Type: PVC fri

1,2 mm ilegg Trappene i aluminium fra Hydro aluminium med

PVC fritt 2 mm ilegg. Overflate: Sklihemmende eq: R10

Farger: Svart og hvit på lager. Grå kan bestilles. Etter Norske krav! NB! Ilegg må legges i selv!

NB! BP1417319 - 30 mm må bestilles separat. Hele ruller.

Mål: (b x bk x h): 40 mm x 30 mm x 35 mm

Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m. Kan kappes etter mål fra 5,8 m og konete skruer hull kan lages mot et lite tillegg. Kan brukes inne.

Vi spesialbestiller nøyaktig det som trengs. Produseres i EU.

Vare nr.: BP101410* Alu Sølv eloksert med BP1417332 - 30 mm kan brukes utendørs. Kun svart.

**Miljø: Alle trappeneser av aluminium fra Norsk Hydro aluminium kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til de strengeste miljøkrav og arbeider rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.*



Vare nr.: BP101412* Type: ALH

Trappene laget av Hydro aluminium

Overflate: Interiør/Sklihemmende: R10 - DIN51130

Farger: Børstet alu, eloksert svart og aluminium.

Etter Norske krav! (Andre farger etter min volum)

Mål: (b x h): 40 mm x 35 mm


Lengde enheter: 1,9 m og 2,9 m

Kan kappes etter mål og konete skruer hull kan lages mot et lite tillegg. Kan brukes inne. Vi spesialbestiller nøyaktig det som

trengs. Produseres i EU.

**Miljø: Alle trappeneser av aluminium fra Norsk Hydro aluminium kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til de strengeste miljøkrav og arbeiders rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.*

Kontrast og trinnmarkering – Trappeneser forts.:



Vare nr.: BP101406

Trappeneser i gjennomfarget 4 mm glassfiber med alu spon på overflaten (GRP). Meget sterk.


Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Hvit, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 40 x 4 mm i 1200 – 3000mm eller spesialkapp. Kan brukes ute.



GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101424 - BP101427

Trappeneser i 304 stål, stein/harpiks ilegg og konet skruehull hver 200 mm. Meget robust.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Granitt beige og grå, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 13 x 5 mm i 2980 mm lengde.

Ilegg 30 mm dypt.

Ikke spesialkapp. Kan brukes inne/ute

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

Vare nr.: BP101432 - BP101435

Trappeneser i meget kraftig eloksert aluminium med stein/harpiks ilegg med konete skruehull hver 250 mm.

Robust element med overflate tilsvarer R12 etter DIN 51130 std.

Farger: Granitt beige og grå, gul og svart lagerføres.

Mål: (b x h x d): 65 x 35 x 3,5 mm i 3000 mm lengde.

Ilegg 40 mm dypt. Ikke spesialkapp. Kan brukes inne/ute

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101436 - BP101439

Trappeneser i meget kraftig eloksert aluminium med stein ilegg med/uten konete skruehull hver 250 mm. Spesialversjon med butylengummi lim kan bestilles.

Robust element med overflate tilsvarer R12 etter DIN 51130 std. (Uten skruehull lagerført).


Farger: Granitt beige og grå, gul og svart

Mål: (b x h x d): 55 x 33 x 3,5 mm i 3000 mm lengde.

Ilegg 30 mm dypt. Ikke spesialkapp. Kan brukes inne/ute
Leveres med skruehull.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101462*

Trappene laget av PVC

Innfesting: For liming

Overflate: Anti skli striper

Skliehemmende i våt og tørr tilstand

Farger: Svart eller lys grå. (Andre farger etter min volum)

Mål: (b x h): 40 mm x 25 mm

Lengde enheter: 1,5 m og 2,0 m

Kan brukes inne. Produseres i EU.

**Miljø: Alle trappeneser kan resirkuleres og er fremstilt i henhold til de strengeste miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU område. Materialene kommer ikke fra problemområder.*

Kontrast og trinnmarkering – Gulv/trappemarkering:



Vare nr.: BP101407

Flat glassfiber gjennomfarget for nedsenkning i eller montering på toppen av betong/asfalt, ståltrapper eller tretrapper. Kan bestilles i flere bredder. Std. 45 graders kant på begge sider.

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Hvit og svart

Mål: (b x h x d): 40 mm x 4 mm x 1200mm.

Kan brukes ute



Vare nr.: BP101420 (hvit) UTGÅR 24

BP101421(svart) BP101420G ny variant (35 mm)

Termoplast linje med glassperler. Kan brukes på asfalt, betong og naturstein. Skal brukes sammen med primer. Kan lett skjøtes.

Monteres i mer enn + 5 grader Celsius

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Hvit og svart. NB! Gul kan bestilles.


Mål: (b x h x d): 35-40 mm x 3 mm x 1000mm.

Kan brukes ute

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til EU miljøkrav og arbeidets rettigheter.

Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101441 - BP101444

Flat profil i kraftig eloksert aluminium med stein ilegg med og uten konete skruehull hver 200 mm. Robust element med sklihemmende overflate tilsvarer R12 etter DIN 51130.

Farger: Granitt beige og grå, gul og svart


Mål: (b x h x d): 50 x 3,5 mm i 3000 mm lengde.

Ilegg 40 mm. Ikke spesialkutt. Kan brukes inne/ute

Kan leveres med/uten skruehull og butylengummi lim.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101445 - BP101448

Flat profil i kraftig eloksert aluminium med stein ilegg med og uten konete skruehull hver 200 mm. Robust element med sklihemmende overflate tilsvarer R12 etter DIN 51130.

Farger: Granitt beige og grå, gul og svart

Mål: (b x h x d): 40 x 3,5 mm i 3000 mm lengde.

Ilegg 30 mm. Ikke spesialkutt. Kan brukes inne/ute

Kan leveres med/uten skruehull og butylengummi lim.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS



Vare nr.: BP101451 (50 mm)

Selvklebende flat profil laget av forhåndsformet epoksy, støpt med anti-skli overflate og leveres med asfaltlignende butylgummi lim. Skal brukes sammen med aktivator UU19191/2. Kan legges på jevn betong, naturstein, asfalt, treverk mm. Meget rask montering. Kan lett skjøtes.

Monteres i mer enn +5 grader Celsius

Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std.

Farger: Svart

Mål: (b x h x d): 1000 x 50 x 3 mm.

Kan brukes inne og ute.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til EU miljøkrav og arbeidets rettigheter.

Materialene kommer ikke fra problemområder.

GEVEKO MARKINGS

Kontrast og trinnmarkering – Gulv/trappemarkering forts.:



Vare nr.: BP101460 Leveres trolig fra høsten 2025

Selvklebende flat profil laget av PVC, påført anti-skli overflate og leveres med asfaltlignende butylgummi lim. Skal brukes sammen med aktivator UU19191/2 på betong og stein. Kan legges på jevn betong, naturstein, asfalt, treverk mm. Meget rask montering. Kan lett skjøtes. Monteres i mer enn +5 grader Celsius. Tåler ned mot - 40 C Overflate: Grov tilsvarer R13 etter DIN 51130 std. Farger: Svart.

Mål: (b x h x d): tbd x 35 - 40 x 3 mm.

Kan brukes inne og ute.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU. Materialene kommer ikke fra problemområder. Class 7 -O- Butylgummi lim på 1 mm. Ingen farlige materialer. Materialet er også ftalat fritt.

Kontrast og trinnmarkering – tape:



Vare nr.: BP1417320 Sklidokumentert markeringstape

(Safety Grip) for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs og utendørs. Former seg etter overflaten. Har forsterket utførelse med aluminiums bånd. Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Litt ru overflate. Kan brukes inne, ute og i metalltrapper. På lager i hvit, svart og gul/svart. 18,3 meter lang. (Gul/svart ikke i trapp). Viktig: Underlaget må være rent og heftende. Bruk eventuelt en primer.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU. Materialene kommer ikke fra problemområder. Klasse 7-O soft aluminium med aluminiums oxide. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Materialet er også ftalat fritt.



Vare nr.: BP1417332 Sklidokumentert meget kraftig

markeringstape for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs og utendørs. 2 mm tykk PVC og akryl lim. Former seg etter overflaten. Kappet til 30 mm bredde etter minimums krav i Norge. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder på trapper ol utendørs. Ru overflate. Kan brukes inne, ute. 18,3 meter lang. Viktig: Underlaget må være rent og heftende. Bruk eventuelt en primer.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU. Materialene kommer ikke fra problemområder. PVC basert. Akrylbasert lim.



Vare nr.: BP1417300 (svart)/BP1417306 2 mm/(svart) BP1417305 (andre farger).

Sklidokumentert gulv tape (Safety Grip) for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs.

Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Litt ru overflate.

På lager hvit, gul, grå og sort. 18,3 meter lang.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU. Materialene kommer ikke fra problemområder. Inneholder PVC med aluminium oksid. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Materialet er også ftalat fritt.

Kontrast og trinnmarkering – tape forts.:



Det mest miljøvennlige tapevalget!

Vare nr.: BP1417319 (alle farger)

Sklidokumentert gulv tape for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs. Kappet til 30 og 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For gummisåle områder i bygg. Myk gummiaktig overflate. Vanntett og vanddrenerende. Brukes sammen med BP1417310 kant forsterker og BP1417311 primer for best resultat. På lager hvit, grå og sort. 18,3 meter lang.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU.

Materialene kommer ikke fra problemområder. PE basert tape som kan resirkuleres/TYPE 2. Ftalat fri.



Vare nr.: BP1417307 (svart)/BP1417308 (andre farger)

Sklidokumentert gulv tape (Aqua Safe) for bruk i baderom, trapper, foran ramper ol innendørs. Kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. For barfot områder i bygg. Myk definert struktur i overflaten (R10-R11). Vanntett og vanddrenerende. På lager hvit, grå, beige og sort. 18,3 meter lang.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU.

Materialene kommer ikke fra problemområder. Tapen er laget av PVC materiale. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Materialet er også ftalat fritt.



Vare nr.: BP1417325

Sklidokumentert gulv tape for bruk i trapper, foran ramper ol innendørs. Std. kappet til 40 mm bredde etter norske krav. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. Myk gummiaktig PVC overflate for sko og barfot sone. Vanntett og vanddrenerende. 18,3 meter lang. Ideell i badeanlegg. Farger: hvit, lysere grå og sort.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU.

Materialene kommer ikke fra problemområder. PVC basert med S2.



Vare nr.: BP101414

Sklidokumentert kraftig gulv tape på 30 x 2 mm for bruk i trapper. Leveres i hvit, gul og svart enten separat eller som tillegg til trappeneser. Selges i hele ruller på 18,3 meter. Sklidokumentert. Kan bestilles i andre dimensjoner.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU.

Materialene kommer ikke fra problemområder. Tapen er laget av PVC materiale.

PVC basert tape. Ingen farlige materialer.



Vare nr.: BP1417309 (svart)

Permanent merking 1 mm tykk. Sklidokumentert gulv tape for bruk i lagerrom og på andre typer gulv innendørs der en vil merke opp soner og linjer.

Kappet til 50 mm bredde. Lysrefleksjon og sklihemmende dokumentasjon leveres i FDV. Primært for gummisåle områder inne i bygg. Meget holdbar! Myk overflate (R10-R11). Vanntett. På lager svart. Flere farger på bestilling f.eks. gul. (Taktile merker for barfot soner slik som svømmehaller ol. Da må den i tillegg bestilles med struktur i overflaten). 30 meter lang.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter i EU.

Materialene kommer ikke fra problemområder. Tapen er laget av PVC materiale. Akrylbasert lim. Ingen farlige materialer. Materialet er også ftalat fritt.

Kontrast og trinnmarkering – Gulv tape forts.:





Vare nr.: BP101455 - BP101458

RollGrip fra Geveko. Ideelt for trinnmerking på litt større prosjekter. Sklihemmende overflate tilsvarer R13 etter DIN 51130.

Farger: Svart og hvit (gul kan bestilles). 16 kg bøtte som kan deles i to. En malt bredde på 40 mm holder til ca 200 meter avhengig av underlag. Kan brukes inne/ute.

Miljø: Produktene er fremstilt i henhold til miljøkrav og arbeidets rettigheter. Materialene kommer ikke fra problem områder.

Kontrast og trinnmarkering - Vegg og glass:



Opp til 200 cm

Markeringstape:

Vare nr.: BP14150

Gul/sort markeringstape (søylar, kanter etc)

Andre kombinasjoner kan bestilles

Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 33 m

Vare nr.: PB14100

Rød markeringstape (skap etc)

Andre farger kan bestilles

Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 33 m

Vare nr.: BP10860

Hvit microprismatisk refleksbånd. Selges pr meter.

Andre fargekombinasjoner kan bestilles i hele ruller. Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 1 m

Vare nr.: BP10861

Refleksbånd. Overflate: Fin. Mål: (b x l): 50 mm x 10 m

Flere farger kan leveres. Spør oss!

Føtter som ledemarkering:

Vare nr.: BP14175

Overflate: Fin/2 mm tykk (min krav til taktil merking)

Selvlysende og ensfarget kraftig vannavisende tape formet som føtter. Type 5 lagerføres. Spør oss om andre former.

Glassmarkering diverse typer:

Vare nr.: BP10150

Overflate: Fin

Flere farger og former: Std. hvit på lager i sirkler og firkanter

Mål: (b x l): 50 -100 mm. **Min ordre en rull (20 rekker).**

Produsert i EU.

BP101050-1LF-5x100cm:

1 farge linje - 5 x100 cm (forskjellige farger) -

BP101050-1LF-5x200cm:

1 farge linje – 5 x 200 cm (forskjellige farger)

Kontrast og trinnmarkering - Vegg og glass forts:

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

BP101050-1LF-LOGO-5x100cm:

1 farge linje (forskjellige farger) + logo 1 farge

Opp til 200 cm

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

BP101050-1LF-LOGO-5x200cm:

1 farge linje (forskjellige farger) + logo 1 farge

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

BP101050-1FF-5x100cm:

1 farge og 1 form (forskjellige farger)

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

BP101050-1F2F-5x100cm:

2 farger og 1 form (forskjellige farger)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BP101050-1FF-LOGO-5x100cm:

1 farge og 1 form (forskjellige farger) med trykt logo
(forskjellig farge og form)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BP101050-1F2F-LOGO-5x100cm:

2 farger 1 form (forskjellige farger) med trykt logo
(forskjellig farge og form)

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

BP101050-LOGO-1FF-5x100cm:

Kuttete logo former 5 cm (forskjellig farge og form)

⊗ ⊗ ⊗ ⊗

BP101050-LOGO-1FF-10x100cm

Kuttete logo former 10 cm (forskjellig farge og form)

A 107

Dør nr. folie brannmerkering

Vare nr.: BP101501

Leveres etter std utførelse 25 mm høyde i hvit og svart. Andre farger på bestilling. Skal gi god kontrast.

Overflate: Fin. Kan også leveres taktil f.eks. til garderobeskap.

Skilt - Lyd fyr/dusj og talende skilt:



Vare nr.: BP101033 og BP101031 LYDSKILT og LYDSKILT PRO

Nyhet!

Dette er et rimelig lydfyr med en relativt enkel oppbygging. Den kan lagre opptil 6 meldinger og har 3 faste taktile knapper. Løsningen er utstyrt med justerbar bevegelsesdetektor (PIR-infrarød sensor).

Lydstyrke kan også justeres. Hele enheten er vanntett (vanntett klasse IP54), men vi anbefaler ikke bruk under åpen himmel. Går på 220V og festes/skrus på vegg. Versjon for bruk med batterier kan spesialbestilles.

LYDSKILT PRO: Her legges WiFi og Bluetooth LE-tilkobling til enheten. Det gjør at du kan fjernstyre enheten. I tillegg har den en **FINN MEG** app funksjon for Apple og Android mobiltelefoner. **PRO kommer i 2025.**

Vare nr.: Kommer NFC tags med og uten braille og tilknyttet server tjeneste

Dette er en rimelig oppgradering for alle skilt.

Kan monteres på akryl og metallskilt.

Linken i NFC brikken kan f.eks. gå til bedriftens hjemmesider, rute tabeller etc.

Vi tilbyr i tillegg tilknytting til server tjeneste så linken du får opp på mobilen kan knyttes til en fil f.eks. MP3 fil som spiller av innholdet på filen/linken.

På denne måten kan en få opplest innhold med lyd på f.eks. veivisnings skilt og større oversiktsskilt.



Kan f.eks. også brukes på museum for opplesning av utstilling.

Man kan også tenke seg opplesning på andre språk og f.eks. veibeskrivelse eller åpningstider. Dette gir også mulighet for visning av video.

Universelt utformede skilt - Taktile:

Std. informasjonsskilt bibliotek 2020

ISO 7001



Taktilt kart og skilt (taktill orientering med fingertuppene). Nødvendig etter plan og bygningsloven for alle nye bygg. NB! Vi tilpasser spesialskiltene dine og lager de i henhold til kravene. **Fast m2 pris og nyeste UV teknologi. LAGES I NORGE!**

Alle akrylskilt: ADA akryl

Overflate: Nøyaktig taktil merking med og uten blindeskrift i flere lag. UV print med markedets beste kvalitet!

Montering: Dobbelttsidig 3M tape, innfesting med skruer, neodym magneter og med aluminiums ramme. Med skruer/rammer kan skiltet enkelt demonteres for vedlikehold.

Std. farger: Svart, hvit, mørk grå med hvit og sort tekst/piktogram. I tillegg kan vi legge på logoer flere farger ol. Dog anbefaler vi mest mulig rene skilt i relasjon til universell utforming. Piktogrammer nå etter ISO 7001 der det er mulig. Skiltene under er eksempler.

Taktilt skilt kan nå bestilles i stål, aluminium og messing.

Snart også treverk. Aluminium og stålskilt kan bestilles med flere farger (aluminiums skilt eloksert i flere farger uten pristillegg). Stål skilt pulverlakkert. Pristillegg avhengig av størrelse og mengde. De kan bestilles med flere hjørne former og leveres med flere typer innfesting.

UU19999-STÅL-MB

Nyhet!

Stålskilt kan leveres børstet (std), sandblåst og pulverlakkert. Braille blir presset inn i stålet. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Farger mot et tillegg:

UU19999-STÅL-UB

Nyhet!

Stålskilt kan leveres børstet (std), sandblåst og pulverlakkert. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Farger mot et tillegg:

UU19999-ALU-MB

Nyhet!

Aluminiumskilt kan leveres eloksert (std) i flere farger. Braille blir limt til aluminiumsplatene. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Flere farger er inkludert:

UU19999-ALU-UB

Nyhet!

Aluminiumskilt kan leveres eloksert (std) i flere farger. Braille blir limt til aluminiumsplatene. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Flere farger er inkludert:

Universelt utformede skilt – Taktile forts.:

Nyhet!

UU19999-MES-MB

Messingskilt kan leveres børstet (std), sandblåst og antikkbehandlet. Braille blir presset inn i messing. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.



UU19999-MES-UB

Messingskilt kan leveres børstet (std), sandblåst og antikkbehandlet. Innholdet er pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Nyhet!

UU19999-TRE-MB

Treskilt kan leveres i forskjellige tresorter og beisbehandlinger. Vi kan også printe trestruktur på et akrylskilt. (UV print = bilde av treverk som bakgrunn). Braille kan da bli innlemmet i bakgrunnen. På ekte treverk er det taktile pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Nyhet!



UU19999-TRE-UB


Treskilt kan leveres i forskjellige tresorter og beisbehandlinger. Vi kan også printe trestruktur på et akrylskilt. (UV print = bilde av treverk som bakgrunn). På ekte treverk er det taktile pålimt laserskåret akryl. NFC brikke som opsjon.

Nyhet!

UU19999-DØRSKILT-MB/UB

Dørskilt kan designes på mange måter. Alt fra enkle folieskilt som limes rett på døren til aluminiums rammer med taktil funksjon og plass til vistkort. Spør oss!

Nyhet!



Universelt utformede skilt - Taktile forts.:



Norges Blindforbund
Synshemmedes organisasjon



Vare nr.: BP1010220

Taktile skilt for heistablå, garderobeskap og flate håndløpere

Mål: (b x l x h) 30 mm x 30 mm x 3 mm eller 30 x 30 mm folie. Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Montering: Dobbeltsidig tape/Folie har integrert akryl tape. Selge kun hele ark!

Vare nr.: BP1010249

Taktile skilt på 15 x 15 cm med tekst og piktogram.

Tekst størrelse 15 mm.

NB! Kan også leveres på folie.

Vare nr.: BP1010231

Taktile skilt på 20 x 20 cm med tekst, piktogram og blindeskrift uten alu ramme. Tekst størrelse 15 - 25 mm

NB! Kan også leveres på folie

Vare nr.: BP1010232

Taktile skilt på 16 x 16 cm med tekst, piktogram og blindeskrift uten alu ramme. Tekst størrelse 15 mm

NB! Kan også leveres på folie

Vare nr.: BP1010211/BP1010211-E

Skiltramme til taktile skilt på 15 x 15 cm.

BP1010211 (Alu)

BP1010211-E (Plast/Alu)

Vare nr.: BP1010212

Skiltramme i aluminium på 16 x16 cm

Vare nr.: BP1010210

Skiltramme i aluminium på 20 x 20 cm

Universelt utformede skilt - Taktil forts.:



Vare nr.: **BP1010245**

Enkelt hovedskilt uten alu ramme/ blindeskrift

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, neodym magneter eller innfesting med skruer.

Med ramme kan skiltet demonteres for vedlikehold

Std. farger: Svart, hvit, mørk grå og transparent bakplate med hvit og sort tekst/piktogram. Tillegg for andre alternativ.

Skilt tilbehør:

Vare nr.: **BP1010243** med alu ramme, papir fleks.

Universelt utformet dørskilt med utskiftbar papirramme

Taktil referansetekst på toppen kreves.

Disse kan leveres i mange størrelser. Spør oss!

Spesial bestillinger:

Taktil infoskilt

Mål: Etter behov. Se prosjekter: www.universeltbygg.no

Overflate: Taktil merking med og uten blindeskrift.

Med og uten lyd. Med lyd også med Bluetooth støtte og app. Inntil 34 knapper i 3 nivåer.

Kan leveres med og uten aluminiumramme, for enkelt skifte av budskap/vedlikehold. Spør oss!

| | |
|-----------------------------|--|
| 8. Etasje | 4. Etasje |
| IKT - avdeling | RP - foreningen |
| Intektavdeling | Provisia AS |
| Økonomiavdeling | Medisinsenter |
| Teknologi for alle | Næringslivsavdeling |
| 7. Etasje | Vaktmester |
| Administrasjon | 3. Etasje |
| Generalsekretær | Giverservice |
| HR - avdeling | Innsamling privatmarked |
| Internasjonal avdeling | 2. Etasje |
| 6. Etasje | Føremønstole |
| Informasjonsavdeling | Handy Tach Norge AS |
| Interesspolitisk avdeling | Norges Døvblinde |
| Møterom Husveg - Braille | 1. Etasje |
| 5. Etasje | Oslo Fylkestag |
| Barne- og ungdomsavdeling | 1. Underetasje |
| Norges Blindforbunds ungdom | Kantine, trimrom, garderobe og toalett |
| Rehabiliteringsavdeling | 2. Underetasje |
| | Kulturnrom |



Universelt utformede skilt: Håndløper skilt



Vare nr.: **BP1010221** Plast (termo type) 35 x 65 mm

Små håndløper skilt:

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene kan være buede f.eks. til montering på gelender etc.

Mål: Diameter 35-100 mm Lengde avhengig av tekst.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift hvis ønskelig.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. Skiltene i termoplast kan tilpasses håndløper på installasjonssted! Vi lager etter ønsker og krav.

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, lim

10 års vandal garanti!

Vare nr.: **BP1010222** Aluminium 35 x 65 mm

Små håndløper skilt:

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene kan være buede f.eks. til montering på gelender etc.

Mål: Diameter 35-100 mm Lengde avhengig av tekst.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift hvis ønskelig.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. **Skiltene bøyes etter mål.**

Velg mellom 25 mm tekst uten blindeskrift eller 15 mm skrift med blindeskrift. Vi lager etter ønsker og krav.

Montering: Dobbeltsidig 3M tape, lim eller innfesting med skruer. **10 års garanti vandal garanti.**



Universelt utformede skilt forts.: Håndløper skilt forts.

Meget prisgunstig!



Vare nr.: BP1010223 Plast (termo type)

Kan monteres på de fleste flater. Skiltene leveres flate, men kan bøyes med varmepistol til nesten alt underlag.

Mål: 33 x 33 mm. Opptil to tall/bokstaver.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling. **Skiltene i temoplast kan tilpasses håndløper på installasjonssted!**

Montering: Formlaget dobbeltsidig 3M VHB tape leveres som tilbehør BP1010225.



Vare nr.: BP1010228 PVC basert. Kommer: Des 24

Kan monteres på de fleste håndløpere mellom D:38 – 48 mm. Skiltene leveres pre-bøyet til 40 mm diameter og kan bøyes -2 mm + 8 mm. Elementene som leveres har 2 mm naglehull i topp/bunn. Nær vandalsikker. Passer til utsatte steder. Festes med nagler, VHB tape eller lim.

Mål: 60 x 33 mm. Opptil to tall/bokstaver.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling.

Montering: Formlaget dobbeltsidig 3M VHB tape leveres som tilbehør BP1010228-VHB.

Nyhet!
Meget prisgunstig!



Vare nr.: BP1010226 Eloksert aluminium. Frest ut av et stykke aluminium og eloksert. **5 års vandal garanti.**

Kan monteres på de fleste håndløpere mellom D:38 – 46 mm. Skiltene leveres pre-bøyet til 40 mm diameter og kan bøyes + 6 mm. Elementene som leveres kan leveres med formsydd VHB tape. Passer til utsatte steder. Festes med VHB tape eller lim.

Mål: 30 x 30 mm. Opptil to tall/bokstaver.

Overflate: Både taktil merking og blindeskrift.

Etter krav i TEK 10/17, NS 11001 og Blindeforbundets anbefaling.

Montering: Formsydd dobbeltsidig 3M VHB tape leveres som tilbehør BP1010226-VHB.

5 års vandal garanti!

Universelt utformede skilt: - Store kombinasjonsskilt:

Vare nr.: BP10103 (spesial bestilling)



Taktile kart for merking ved f.eks. div. bygg, buss og tog terminaler for vegg med og uten lyd

Mål: Etter behov

Overflate: Taktil merking med og uten blindeskrift.

Overflate: Både taktil merking og ofte blindeskrift.


Montering: Gulv eller vegg. Leveres i plast, aluminium og stål (inne og utendørs). **Opsjon: Med lyd/lys** og mulighet for Bluetooth støtte/app. Inntil 34 knapper i 3 nivåer. Mange typer og varianter. Spør oss.



Vare nr.: BP101032 (spesial bestilling)

Taktile pylon kart for merking ved f.eks. div. bygg, buss og tog terminaler for gulv med og uten lyd.

(Se over)



Alle skilt er laget etter internasjonale standarder, Blindeforbundets retningslinjer og anbefalinger.

Tilbehør:



Vare nr.: BP1417311

Overflate primer til tape på 500ml

Vare nr.: BP1417312

Rulle til jevn montering av tape

Vare nr.: BP1417310

Kant fikser for tape. Gjør kanten av tapen sterkere

MUREXIN

Vare nr.: UU19190



Vare nr.: UU19187

MUREXIN PU R600 10 Kg

To komponent lim for bruk utendørs på betong og asfalt sammen med Desmopan fliser (ingen løsemidler)

To-komponent primer til termoplast BP101420/21

To komponent lim for bruk utendørs på betong, naturstein og asfalt. 0,8 kg forpakninger for minst mulig avfall. Ca 150 – 250 g pr m² avhengig av underlagsstrukturen.

Vare nr.: UU19191/2

Aktivator for produkter med asfaltlignende butylgummi lim.

Aktivator for bruk utendørs på betong, naturstein og eldre asfalt. 1 og 5 liter forpakninger.

På de fleste med overflatebehandling: 200g/m²

På betong i henhold til porøsiteten: 200-400g/m²



Vare nr.: BP1417323/24

Rimelig VHB lignende tape lim 1,2 – 1,5 mm tykkelse

Leveres i 10 og 36 meters lengder i flere bredder.

Kan brukes til å feste trappeneser (36 mm) og ledelinje skinner (32 mm) raskt og enkelt på sugende flater.

Vare nr.: UU19183

Stål mal fareknotter pigg

For 35 mm (2 – 5 mm) går det ca 123 knotter pr meter i 60 cm dybde


For 30 mm (4 mm +) går det ca 133 knotter pr meter i 60 cm dybde.

For 30 mm (2-3,5 mm) kan 35 mm mal brukes.




For 25 mm (2 – 3,5 mm) går det 144 knotter pr meter i 60 cm dybde. For

25 mm (4 mm +) går det ca 159 knotter pr meter i 60 cm dybde.

Alle følger krav i henhold til ISO std.



Tilbehør forts.:



Vare nr.: UU19184

Stål mal ledelinje pigg – universell

For 35 mm (alle høyder) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (3 – 3,5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 30 mm (4 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

For 25 mm (3 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

Alle følger krav i henhold til ISO std.

Vare nr.: UU19185

Plast mal fareknotter lim/tapelim – Se tetthet UU19183

Alle følger krav i henhold til ISO std.

Vare nr.: UU19186

Plast mal ledelinje (stål el plast) lim/tapelim – Se tetthet UU19184

Alle følger krav i henhold til ISO std.

Markedsføringsmateriell:



Vare nr.: UU20000

Demokoffert til en verdi av 5000.- kan lånes av oss.

Den inneholder taktile gulv indikatorer, trappeneser og demo akryl skilt. (Ved tap må den erstattes).

Skreddersy koffert etter behov!

For å hjelpe våre forhandlere til å levere dokumentasjon på en enkel, rask og sikker måte har grundig dokumentasjon på våre hjemmesider. **Finn våre produkter og dokumenter på våre hjemmesider under fanen Manual/Info. Ta kontakt om du ikke finner det du leter etter.** Fra 1. mai vil du kunne søke om brukernavn og passord så du kan bestille mange varer på våre hjemmesider. Send inn søknadsskjema når du trykker på «Login» (Forhandler).



Ring oss så hjelper vi deg i dag. Ring oss på telefon: 23215555 eller send oss en mail på hjelpemidler@synshjelpemidler.no
Direkte til Bjørn Christophersen – Teamleder - Universell utforming, Mobil: 95763410, e-post: bc@synshjelpemidler.no

Kjøpsbetingelser:

Denne prislisten må anses som veiledende og tar ikke hensyn til spesielle tilfeller. Ref.: Edle metaller følger dagspriser eller spesifikke innkjøp.

Endrer valuta nivåene seg mellom NOK/EUR - NOK/PUND mye i løpet av kort tid (over 5 %) kan vi endre prisen tilsvarende differansen på 5% som garanteres.

I større anbud anbefaler vi forhandler alltid å ta valuta, eventuell råvare forbehold og ta kontakt med Syns for å sjekke ut eventuelle prismessige problemstillinger. Pris oppgitt i prislisten gjelder omgående leveranser. Kurs: Se i prislisten.

Rabatt nivåer pr år gjelder netto totaluttak fra Synshjelpemidler AS første året fra inngått avtale og et år frem. Påløpende år i Synshjelpemidlers regnskapsår.

Lokal frakt og mva tilkommer! NB! Alle leveringstider er stipulerte. Bestill i god tid. Vi tar ikke ansvar for forsinkede leveranser og påtar oss ikke skade erstatningskrav! Vi gjør alltid så godt vi kan!

Salgpant:

Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. Omkostninger m.m. fult ut er betalt, jfr.

Pantelovens paragraf 3-14 & 3-22.

Mottak av varer:

Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand ved varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev. Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes innen 7 virkedager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert: Riktig vare - Riktig mengde - Mangler i forsendelsen

Betaling:

Ved for sen betaling påløper forsinkelses renter.


Produkt garanti:

Synshjelpemidler AS gir 2 års garanti om ikke annet er avtalt. Denne garantien aksepteres kun på selve produktet og eventuell tape lim ol mot produktsiden. Ikke heft mot gulvsiden. Vi har ikke kontroll på underlaget elementene festes på og kan derfor ikke akseptere noen form for garanti på heft mot underlaget. Det gjelder heller ikke påførte skader eller belastninger produktet ikke var ment å tåle. Produktene skal tåle normal gangtrafikk/vask (se FDV) og den belastningen det normalt påfører produktet. Om sveisede pinner brukes på edelmetaller og aluminium garanteres ikke sveisekvaliteten mot pinnen ifølge produsent. Vi anbefaler helstøpte pinner på edelmetaller og aluminium der en ønsker å bruke dette. Der overflaten blir spesialbehandlet med et tynt sjikt for å oppnå en gitt farge vil denne fargen kunne slites av etter en stund avhengig av plassering og bruk. Dette dekkes ikke av garantien. En må regne med slitasje på en slik tynnfilmet overflate.

Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke. For mer informasjon se prislisten. Reklamasjon ifølge kjøpsloven.

Dokumentasjon: Finnes på våre hjemmesider. Den kan også sende pr epost om den etterspørres.

Returer: Eventuell retur av varer skal forhåndsgodkjentes. Brukte, spesialbestilte, uemballerte eller skadede varer returneres ikke.



Synshjelpemidler AS

Norges Blindeforbund